




SECCIÓN CONSTRUCTIVA CORTE POR FACHADA ZONA DE ADMINISTRACIÓN



(Nota: Especificaciones y características de los elementos constructivos en planos de acabados y mediciones del proyecto)

- 1 Terreno seleccionado compactado al 98 % proctor modificado
- 2 Film polietileno
- 3 Hormigón de limpieza e=10 cms.
- 4 Losa de cimentación e=60 cms. armado s/ planos estructura
- 5 Muro de hormigón armado y espesor s/ planos de estructura con impermeabilización exterior s/ mediciones
- 6 Empalomado con rasillones y tabiquillos palomeros
- 7 Puerta de aluminio corredera s/ planos nº 13 y 12 Ccarpintería
- 8 Cancela metálica corredera s/ planos nº 13 y 12 Ccarpintería
- 9 Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada características s/ planos nº 11 y 12 Acabados
- 10 Falso techo características s/ planos nº 11 y 12 Acabados
- 11 Forjado reticular e= 30 cm (25 +5) armado s/ planos estructura
- 12 Pavimento de linoleo en rollos de 2'5 mm. colacado sobre adhesivo características definidas en memoria y mediciones
- 13 Suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm. de espesor Aislamiento térmico/acústico panel lana mineral rígida Mortero autonivelante de 0'2 cm. de espesor características definidas en memoria y mediciones
- 14 Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada características s/ planos nº 11 y 12 Acabados
- 15 Vierte aguas de piedra artificial previo impermeabilización de del cerramiento s/ mediciones
- 16 Ventana de aluminio corredera s/ planos nº 13 y 12 Ccarpintería
- 17 Reja metálica corredera s/ planos nº 13 y 12 Ccarpintería
- 18 Falso techo características s/ planos nº 11 y 12 Acabados
- 19 Forjado reticular e= 30 cm (25 +5) armado s/ planos estructura
- 20 Cubierta pana no transitable, no ventilada, con grava tipo Inver-tida, composición s/ plano nº 12 "acabados de cubierta y mediciones
- 21 Cubierta pana no transitable, no ventilada, con grava tipo inver-tida, composición s/ plano nº 12 "acabados de cubierta y mediciones
- 22 Fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pié de espesor para revestir con mortero monocapa en formación de petos (características s/ mediciones)
- 23 Solera hormigón armado acabado en hormigón impreso
- 24 Tierra vegetal para plantación de césped
- 25 Zuncho de apoyo de valla de cerramiento de parcela
- 26 Hormigón de limpieza
- 27 Dren perimetral de grava
- 28 Tubo dren perimetral envuelto en geotextil



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

PROYECTO DE : PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO", C/ ARRABAL S/N, URB. ZAMBRANA ALHAURÍN DE LA TORRE. MÁLAGA.

JULIO 2012
ESCALA:
1 / 25

PLANO DE :
SECCIÓN CONSTRUCTIVA

PLANO N° :
37

OFICINA TECNICA MUNICIPAL
AURELIO ATIENZA CABRERA - Arquitecto. Jefe del Servicio

JORGE CASTRO MARÍN - Arquitecto